

CHEMVAL S.A. - LÍNEA ALPROS
GUIA DE PRODUCTOS - APLICACIONES Y DILUCIONES NORMALES

PRODUCTO	CARACTERISTICAS	RUBRO - APLICACION EN	LIMPIEZA DE	PROPIEDADES	DILUCIONES NORMALES	ANTISEP	TOXICO	INFL	PRECAUC	DEGRADAB.
AL -350 ANTIFOAM	GRADO ALIMENTICIO	Puntos de alta turbulencia		Rapido control de espuma	Las dosis deben ser ensayadas a cada condición y caso. Funciona entre 1 en 100 a 1 en 100.000 partes según se trate.	No	No	No	No ingerir	Si
AI - 50 ANTIFOAM	USO INDUSTRIAL	Puntos de alta turbulencia		antiespuma siliconado	Las dosis deben ser ensayadas a cada condición y caso. Funciona entre 1 en 100 a 1 en 100.000 partes según se trate.	No	No	No	No ingerir	Si
AI - 50 NS ANTIFOAM	USO INDUSTRIAL	Puntos de alta turbulencia		antiespuma no siliconado	Las dosis deben ser ensayadas a cada condición y caso. Funciona entre 1 en 100 a 1 en 100.000 partes según se trate.	No	No	No	No ingerir	Si
NS - 33 ANTIFOAM	USO INDUSTRIAL	Puntos de alta turbulencia para sistemas al vacío cloacales en buques y aeronaves		antiespuma no siliconado	Las dosis deben ser ensayadas a cada condición y caso. Funciona entre 1 en 100 a 1 en 100.000 partes según se trate.	No	No	No	No ingerir	Si
WAS - 20 ANTIFOAM	GRADO ALIMENTICIO	Puntos de alta turbulencia		Rapido control de espuma	Las dosis deben ser ensayadas a cada condición y caso. Funciona entre 1 en 100 a 1 en 100.000 partes según se trate.	No	No	No	No ingerir	Si