

CHEMVAL S.A. - LÍNEA ALPROS GUIA DE PRODUCTOS - APLICACIONES Y DILUCIONES NORMALES										
PRODUCTO	CARACTERISTICAS	RUBRO - APLICACION EN	LIMPIEZA DE	PROPIEDADES	DILUCIONES NORMALES	ANTISEP	TOXICO	INFL	PRECAUC	DEGRADAB.
ACEITE LIVIANO-32-RB	P/AGUJAS	Maquinas de tejido protti-stoll steiger	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondiente es neutro	Periodo de relubricacion segun manual	Puro fronturas-agujas-guia hilos platinas etc	No	No	No	No ingerir	
ACEITE LIVIANO-46	P/AGUJAS P/MOVIMIENTOS	Maquinas de tejido protti-stoll-fufashion-dubie-steiger segun maquina lugar uso	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondientes neutro	Periodo de relubricacion segun manual	Puro fronturas-agujas-guia hilos platinas etc	No	No	No	No ingerir	
TRANSP-32	P/AGUJAS ACEITE BLANCO ACEITE DEGRAD	Maquinas de tejido protti-stoll-universal fufashion-dubie-steiger incoloro -sintetico	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondient es neutro	Periodo de relubricacion segun manual	Puro fronturas-agujas-guia hilos platinas etc no ensucia la fibra	No	No	No	No ingerir	Si
ACEITE LIVIANO-68	P/PUNTOS ROJOS MOVIMIENTOS	Maquinas de tejido protti-stoll-universal fufashion-dubie-steiger no usar en agujas	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondientes neutro	Periodo de relubricacion segun manual	Puro guia hilos-puntos rojos movimientos mandos hidraulicos	No	No	No	No ingerir	
ACEITE DEGRAD TRANSP-68	P/AGUJAS ACEITE BLANCO	Maquinas de tejido protti-stoll-universal fufashion-dubie-steiger incoloro sintetico	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondient es neutro	Periodo de relubricacion segun manual	Guia hilos-puntos rojos movimientos mandos hidraulicos no ensucia la fibra	No	No	No	No ingerir	No
ACEITE ANTIGOTEO	P/BARRAS P/CADENAS	Maquinas de tejido protti-stoll-universal es muy pesado y adhesivo	Aditivadas segun normas europeas con paquetes de aditivos correspondient es neutro	Periodo de relubricacion segun manual reemplaza a grasas	Puro barras-cadenas excentricos	No	No	No	No ingerir	Contamina
SILICONA 1000 PARA HILOS	ANTIFRICCION	Aceite textil			Usar puro			Combustible	No ingerir	
LUBRATOX	ACEITE ATOXICO GRADO ALIMENTICIO	Lubricación en maquinaria en contacto con alimentos con riesgo de contaminación por lubricante	Seguridad de no toxicidad p/empresas alimenticias	Inocuo-atoxico-degradable alimenticio-puede ingerirse	Puro lubricacion directa sistemas centralizado	No	No	Dificil	No requiere	Degradable
GRASA 2001 G	GRASA GRAFITADA GRADO 2	Uso industrial maquinaria vial		Se desliza perfectamente hasta los puntos a lubricar	Usar puro	No	Moderado	Combustible	No ingerir	
GRASA AL - 30	GRADO ALIMENTICIO	Uso industrial		Se desliza perfectamente hasta los puntos a lubricar	Usar puro	No	Baja	Combustible	No ingerir	